Ficha técnica



Clave

576


1. Descripción del producto:

Disco plano de corte

Dimensiones (in):	10 ″ x 1/16 ″ x 32 mm
Dimensiones (mm):	250 x 1.6 x 32
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	89A54JBF MET5 SUAVE
Máx. rpm:	6,150
Línea:	METALOGRAFÍA
Vel. Máxima:	80 m/s







D = 250 mm
T = 1.6 mm
H = 32 mm









Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



Estacionaria

1. Aplicación

• Para corte suave, frio y rápido en pruebas metalográficas.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en máquina estacionaria con propósitos de corte.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Nunca intente realizar cortes curvos.
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• No utilice las caras del disco para operaciones de desbaste.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.

• Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.

• Los discos no deben ser expuestos a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 10 unidades.